

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

При наличии на панелях управления большого количества кнопок (более 10) должны использоваться следующие принципы группирования.

### 1. Горизонтально-цветовое группирование

Кнопки располагаются горизонтальными рядами. В каждом ряду размещается от пяти до двадцати кнопок. Группирование кнопок внутри ряда производится в соответствии с табл.1.

Таблица 1

Общее число кнопок	Группы кнопок и число кнопок в группе
6	5+1
7	5+2
8	5+3
9	5+4
10	5+5
11	5+5+1
12	5+5+2
13	5+5+3
14	5+5+4
15	5+5+5
16	5+5+5+1
17	5+5+5+2
18	5+5+5+3
19	5+5+5+4
20	5+5+5+5

Первую и третью группы кнопок окрашивают одинаковым цветом в случае слабой освещенности панелей управления (пульта) или одинаковым оттенком цвета при хорошей освещенности, соответственно вторую и четвертую группы кнопок окрашивают другим цветом или оттенком цвета.

Горизонтально-цветовое группирование применяют при количестве горизонтальных рядов не более пяти.

## 2. Вертикально-цветовое группирование

Такое группирование применяют при числе горизонтальных рядов более пяти в соответствии с табл.2.

Таблица 2

Общее число горизонтальных рядов	Группы горизонтальных рядов и число рядов в них
6	5+1
7	5+2
8	5+3
9	5+4
10	5+5
11	5+5+1
12	5+5+2
13	5+5+3
14	5+5+4
15	5+5+5
16	5+5+5+1
17	5+5+5+2
18	5+5+5+3
19	5+5+5+4
20	5+5+5+5

Первая и третья группы горизонтальных рядов должны иметь одинаковый цвет или оттенок, отличный от цвета или оттенка второй и четвертой групп.

Расстояние между группами рядов должно быть больше расстояния между отдельными рядами на величину диаметра кнопки.

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1979